Merkblatt zum Einsatz von Magnetfolien

Liebe Kunden,
mit diesem Dokument möchten wir Ihnen einige grundlegende Informationen sowie Anwendungshinweise zum Thema Magnetfolien geben.

Befestigung

- Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
- Das Magnetschild oberhalb der gewählten Fläche festhalten und dann absenken; nicht schieben (Vermeidung von Kratzern).
- Nicht auf Zierleisten oder scharfen Profilkanten anbringen.
- Niemals die Magnetschilder auf frisch lackierten oder polierten Flächen aufbringen; den Lack vorher gut aushärten lassen.
- Achtung: Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolien und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten.

Pflege

- Ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln säubern; auf keinen Fall darf eine Reinigung mit Lösemitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Außentemperatur soll die Reinigung mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage vorgenommen werden.
- Magnetschilder müssen vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschstraße) abgenommen werden.

Aufbewahrung

- Magnetschilder müssen flach gelagert werden, um „Eselsohren" zu vermeiden, z.B. an einem flachen Metallschrank oder einer Metalltür, aber niemals auf Profilflächen oder Heizkörpern.
- Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte ein Zusammenrollen dennoch einmal erforderlich sein, so muss die magnetische Seite stets innen liegen (nicht enger als Ø10 cm zusammenrollen).

Allgemein

- Die Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und unterschiedlichen Temperaturen sowie bei ständigem mehrtägigem Gebrauch der Schilder an der Kfz-Karosserie entsteht zwischen denselben Schwitzwasser. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder über Nacht oder bei Nichtgebrauch zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
- Bei Kfz-Karosserien, die mehrere Male hintereinander grundiert oder lackiert bzw. gespachtelt wurden, wird die magnetische Haftkraft beträchtlich vermindert.
- Risse und Bruchstellen treten nur bei unsachgemäßem Gebrauch auf.
- Das Versäumnis, den Leitfaden für die Reinigung und Pflege zu befolgen, kann die behandelte Oberfläche und/oder das magnetische Material selbst beschädigen. Wir können keine Haftung für Schäden akzeptieren oder übernehmen, die durch Missbrauch oder das Versäumnis, den Leitfaden für die Reinigung und Pflege zu befolgen, entstanden sind.

WEBER Druck + Display
GmbH & Co. KG

UV-Offsetdruck
Siebdruck
Digitaldruck
Verarbeitung

Gutenbergstraße 2
28844 Weyhe-Dreye

Telefon: 0 42 03 / 747-0
Telefax: 0 42 03 / 747-740

Internet: www.weberdruck.de
e-mail: info@weberdruck.de

USt.-IdNr.: DE 116 629 476
Steuer-Nr.: 46/200/06814

Bankverbindung:
Kreissparkasse Diepholz
BIC: BRLADE21SYK
IBAN: DE47 2915 1700
1160 0504 96

Sitz: Weyhe-Dreye
HRA Walsrode Nr. 110145

Komplementär:
WEBER GmbH
Sitz: Weyhe-Dreye
HRB Walsrode Nr. 110185

Geschäftsführer:
Hans-Peter Weber
Achim Weber

Stand 11/2026